

TABLE PRO 2

Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

	TABLE PRO 2 LINEAR	TABLE PRO 2 RADIAL
Artikelnummer	9290 mit Fußplatte 9292 mit Klemme 9294 mit Tischdurchführung	9291 mit Fußplatte 9293 mit Klemme 9295 mit Tischdurchführung
Farben	01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium	
Maße	Höhe: 300 mm–900 mm	
	Ausladung: 100 mm–800 mm	Ausladung: 100 mm–700 mm
	Fußplatte (B×T×H): 250 mm×250 mm×8 mm	Fußplatte (Ø): 270 mm×8 mm
	Klemme (B×T×H): 90 mm×75 mm×100 mm	
Tischdurchführung (Ø): 90 mm		
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Fußplatte), Kunststoff	
Gewicht	9290: 6,5 kg 9292 und 9294: 2,5 kg	9291: 5 kg 9293 und 9295: 2 kg
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n): Lichtquelle Nr. 36931, Energieeffizienzklasse D (Reg. 1314008)	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	III ⚡	
Leuchtmittel		
LED	kalt-weiße & warm-weiße LEDs	
Leistungsaufnahme	kalt-weiß 9,45 W Boost 14,3 W	
Nennlichtstrom	kalt-weiß 945 lm Boost 1.290 lm	
Beleuchtungsstärke	> 1.000 Lux bei 75 cm Höhe	
Lichtausbeute	kalt-weiß 100 lm/W Boost 90,5 lm/W	
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <-----> 6.500 K	
Farbwiedergabe-Index	≥ 80	
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur	
LED Lebensdauer	über 50.000 Stunden	
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W	
Nennspannung	12–14 V DC	
VITACORE®		
Bedienung	per VITACORE® Elektronik	
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos	
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin	
Boost-Funktion AN/AUS	für max. kalt-weiße Beleuchtung	
Automatische Abschaltfunktion	nach 4 Stunden (deaktivierbar)	
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus Kunststoff	
USB-A Ladeanschlüsse	2x max. 1A	
Netzteil		
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker	
Kabellänge	AC 1,2m DC 1,8m	
Leistungsaufnahme	100–240 V, 50–60 Hz, 1,5A	
Leistungsabgabe	max. 13,5 V DC, 54 W	

TECHNISCHE ANSICHT

TABLE PRO 2 LINEAR
BASE
9290




TABLE PRO 2 RADIAL
BASE
9291




TABLE PRO 2
CLAMP
9292 LINEAR
9293 RADIAL




TABLE PRO 2 CLAMP
Mit der Klemme kann LUCTRA®
TABLE PRO 2 an jeden Tisch mit einer
Tischdicke bis zu 78 mm verschraubt
oder an der Wand befestigt werden.

TABLE PRO 2
PIN
9294 LINEAR
9295 RADIAL



TABLE PRO 2 PIN
Durch den Dorn steht LUCTRA® TABLE PRO 2
fest auf jeder Lochdurchführung zwischen 20
und 80 mm. Mit integrierter Kabeldurchführung.

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE



Kostenloser Download unter
www.luctra.eu



LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu